

Datenblatt - ZIGERLOFT®:

Kernwerte:

Der Hauptkubus von jedem ZIGERLOFT® muss den Proportionen vom original Zigerstöckli der Firma GESKA AG in Glarus exakt entsprechen und bildet das Hauptmerkmal von jedem ZIGERLOFT®. Die Dachform kann frei gewählt werden. Anbauten, Erker und Einschnitte werden nach den individuellen Wünschen der Bauherrschaften geplant.

Die Häuser mit der Marke ZIGERLOFT® zeichnen sich besonders aus durch:

Das natürliche Erscheinungsbild mit zeitgemässer Architektur und einem modernen Innenausbau. Verwendet werden gesunde und verträgliche Materialien. Innovative Bausysteme ermöglichen einen hohen Vorfertigungsgrad. Dank dem konsequenten Einsatz von erneuerbaren Energien weist das ZIGERLOFT® eine ausgeglichene und umweltneutrale Energiebilanz aus.

Technische Angaben:

Volumen nach SIA 116	m3	737.0	
Wohnfläche netto	m2	152.9	
Bruttogeschossfläche BGF	m2	224.8	
Durchmesser	EG	ml	9.14
Höhe ab Boden	EG	ml	9.16 (Mitte Haus)
Dachneigung	ca.	15 – 20 Grad	
Dachfläche	m2	48.0	
Fassadenfläche netto	m2	190.9	
Fenster- und Türfläche	m2	51.9	
Energiebezugsfläche EBF	m2	194.7	
U-Wert (Dach u. Fassade)	durchschnittlich 0.1 W/m2K		
U-Wert (Fenster)	0.8 W/m2K		
Heizwärmebedarf Qh	15 kWh/m2a		

Anwendungen / Nutzungsmöglichkeiten:

Die Nutzungsmöglichkeiten sind äusserst vielfältig und können fast beliebig erweitert werden. Das ZIGERLOFT® ist in erster Line vorgesehen für:

- Einfamilien- oder Mehrfamilienhausbau
- Wohnhaus mit Büro oder Loft im Dachgeschoss
- Ferien- und Wochenendhaus
- Büro- und Gewerbehau
- Ausstellungspavillon
- Kindergarten / Tagesschule
- Berggasthaus, SAC-Hütte
- Stationsgebäude für Bergbahnen / Seilbahnen etc.